

Entkalkungskonzentrat



Eigenschaften:

- vielseitig anwendbar
- materialschonend
- einfacher Gebrauch

Anwendung:

Petrosol Pulver ist ein hochkonzentriertes Produkt zur Entfernung von Kesselstein und mineralischen Belägen von säurebeständigen Oberflächen. Durch die vergleichsweise gute Materialverträglichkeit und seine unkomplizierte Handhabung ist die Anwendungsbreite des Produktes im Gegensatz zu Mineralsäurehaltigen Produkten sehr groß.

Petrosol Pulver wird zur Entkalkung von Heizschlangen, Kühlern und Kesseln, sowie zur Entfernung von Kesselstein und anderen mineralischen Belägen in Geräten und auf Oberflächen aus säurefestem Material eingesetzt. Für die Anwendung auf Zink ist das Produkt nur bedingt geeignet.

Zur Entkalkung eine 10 %ige **Petrosol-Pulver**-Lösung in Wasser ausreichend einwirken lassen. Der gewünschte Effekt wird durch Erwärmen der Lösung auf maximal 80° C beschleunigt. Bei stärkerem Belag ist nach einiger Zeit (nachlassende Gasbildung) die Hälfte der Anfangsmenge zwecks Nachschärfung zuzugeben oder der gesamte Vorgang zu wiederholen.

Nach der Anwendung von **Petrosol Pulver** ist unbedingt mit frischem Wasser bis zur pH-Neutralität zu spülen.

Überschüssige Lösung ist vor der Entsorgung gegebenenfalls zu neutralisieren (z.B. mit Sodalösung).

Entkalkungskonzentrat

Technische Daten:

Schüttdichte	1.100 – 1.300 g/Liter
pH-Wert (1 %ig)	1 - 2

Inhaltsstoffe:

Anorganische Säuren

Hinweise:

Bei dem Produkt handelt es sich um eine kennzeichnungspflichtige Zubereitung. Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise und Ratschläge auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt.

Diese Produktbeschreibung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungswerten. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in dieser Produktbeschreibung stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns jederzeit vor. Das entsprechende Sicherheitsdatenblatt (gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31) in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.

Steuernummer: Finanzamt Ibbenbüren 327 / 5989 / 7369 • USt-IdNr.: DE 317122296

Gläubiger-Identifikationsnummer im SEPA Lastschriftverfahren: DE81UHW00002102829

Amtsgericht Steinfurt HRB 11889 • Sitz der Gesellschaft: Ibbenbüren • Geschäftsführer: Uwe Hohnhorst

Internet: www.uh-w.de

Entkalkungskonzentrat

Gefahrenpiktogramme



GHS07

Gefahrenhinweise (H-Sätze nach CLP-Verordnung)

2 = Physikalische Gefahren 3 = Gesundheitsgefahren 4 = Umweltgefahren

H315	Verursacht Hautreizungen.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sätze nach CLP-Verordnung)

1 = Allgemein 2 = Vorsorgemaßnahmen 3 = Reaktion 4 = Lagerhinweise 5 = Entsorgung

P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P302+P352	Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338	Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Zusätzliche Angaben (EUH-Sätze gelten ausschließlich in allen Ländern der EU)

./.