

Aluminiumhydroxichlorid

Superflock Granulat ist ein Stoffgemisch von Salzen bestehend aus Aluminium (Al), Chlor (Cl) und Hydroxid (OH) mit der Zusammensetzung $Al_nCl_{(3n-m)}(OH)_m$, beispielsweise $Al_2Cl(OH)_5$. Es wird in der Regel als Gemisch praktisch nicht isolierbarer Einzelverbindungen produziert und eingesetzt, z.B. im Schwimmbad- und Trinkwasser sowie in der Abwasserbehandlung

Superflock Granulat entfernt feinste Schmutzteilchen. Das Ergebnis ist ein sauberes und klares Filtrat.

Superflock Granulat entspricht den Richtlinien der DIN 19643, der DIN EN 883 und der DIN EN 15031 für Aluminiumhydroxidchloride zur Wasseraufbereitung.

Technische Daten:	pH – Wert	4,00 – 4,40
	Dichte (20° C)	1,90 kg / dm ³
	Konzentration / H ₂ O	150 g / l
	Löslichkeit im Wasser	ca. 500 g / l

Liefergebinde:

Superflock Granulat wird in Verpackungseinheiten von 4 Beuteln á 2,50 kg geliefert.

242-010

Superflock Granulat Seite 1/2

Diese Produktbeschreibung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungswerten. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in dieser Produktbeschreibung stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns jederzeit vor. Das entsprechende Sicherheitsdatenblatt (gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31) in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.

Steuernummer: Finanzamt Ibbenbüren 327 / 5989 / 7369 • USt-IdNr.: DE 317122296

Amtsgericht Steinfurt HRB 11889 • Sitz der Gesellschaft: Ibbenbüren • Geschäftsführer: Uwe Hohnhorst

Internet: www.uh-w.de

Aluminiumhydroxichlorid

Anwendung:

Superflock Granulat in Wasser auflösen und anschließend 0,1 - 1 g / m³ Umwälzleistung (über Skimmer oder Schwallwasserbehälter) zugeben. Die angegebene Dosiermenge bezieht sich auf das Granulat, nicht auf die von Ihnen erstellte Mischung.

Superflock Granulat nur im geschlossenem Liefergebinde frostfrei lagern und für Kinder nicht erreichbar aufbewahren.

Superflock Granulat ist nach den EG – Richtlinien nicht als gefährlich eingestuft und nach der GefStoffV (Gefahrstoffverordnung) nicht kennzeichnungspflichtig.