



Superflock flüssig ist ein nach einem speziellen Verfahren hergestelltes Primärflockungsmittel der allgemeinen Formel $Al_n(OH)_mCl_{3n-m}$

Superflock flüssig entfernt feinste Schmutzteilchen da es eine gut filtrierbare Flocke bildet. Das Ergebnis ist ein sauberes und klares Filtrat.

Superflock flüssig entspricht den Richtlinien der DIN 19643, der DIN EN 883 und der DIN EN 15031 für Aluminiumhydroxidchloride zur Wasseraufbereitung und wird auch als Polyaluminiumchlorid (PAC) bezeichnet.

Anwendung:

Superflock flüssig kann nur unverdünnt dosiert werden. Als Dosierort ist eine Stelle mit guter Turbulenz zu wählen (ca. 1 Meter vor der Umwälzpumpe).

Dosiermenge: ca. 0,50 – 1,50 g / m³ Umwälzleistung

Superflock flüssig nur im geschlossenem Liefergebinde frostfrei lagern und für Kinder nicht erreichbar aufbewahren.

Superflock flüssig ist nach den EG – Richtlinien nicht als gefährlich eingestuft und nach der GefStoffV (Gefahrstoffverordnung) nicht kennzeichnungspflichtig.